



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14210-01-00

SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

eneRegio GmbH
Rastatterstraße 14/16
76461 Muggensturm

SchwarzwaldWASSER Labor GmbH
Moritzenmatten 21
77815 Bühl
Tel 07223 287872-0
Fax 07223 287872-25
Mail info@sww-labor.de

Prüfbericht

30.01.2024

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|------------------|
| Auftragsnummer: | 2312/0670 | Prüfbericht Version: | 1 |
| Untersuchungsbeginn: | 2024-01-09 | Probennehmer: | Frau Arnoldo iPN |
| Auftragsart: | Untersuchung nach Trinkwasserverordnung | | |

Probennummer: 231221/0028 216024-ON-0003

Objekt: Ortsnetz Kuppenheim Niederzone, Rathaus, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Kaltwassereingang

Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2024-01-09 10:10

Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO 5667-5, DIN ISO 19458 Untersuchungsende: 2024-01-30

| Parameter | Dimension | Messwert | Grenzwert | Prüfverfahren |
|--|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| <u>Vor Ort Parameter</u> | | | | |
| Entnahme nach Zweck | | a | | DIN EN ISO 19458:2006-12 |
| Trübung, qualitativ ² | | klar | | |
| Färbung, qualitativ | | farblos | | DIN EN ISO 7887:2012-04 |
| Geruch | | ohne | | DIN EN 1622:2006-10, Anh. C |
| Temperatur bei Entnahme | °C | 9,8 | | DIN 38404-4:1976-12 |
| pH-Wert | | 7,95 | 6,5 - 9,5 | DIN EN ISO 10523:2012-04 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 421 | 2.790 | DIN EN 27888:1993-11 |
| Sauerstoff | mg O2/l | 11,0 | | DIN ISO 17289:2014-12 |
| <u>Mikrobiologische Parameter</u> | | | | |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 0 | 100 | TrinkwV §43 Abs. 3 |
| Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | 0 | 100 | TrinkwV §43 Abs. 3 |
| Escherichia coli | KBE/100ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017-09 |
| Coliforme Keime | KBE/100ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017-09 |
| Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 |
| <u>Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil I</u> | | | | |
| Benzol | mg/l | < 0,0005 | 0,001 | DIN 38407-43:2014-10 |
| Bor | mg/l | < 0,10 | 1 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |


DAKKS

 Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-PL-14210-01-00

Probennummer:
231221/0028

216024-ON-0003

Objekt:

Ortsnetz Kuppenheim Niederzone, Rathaus, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer:

Kaltwassereingang

Probenbezeichnung:

Trinkwasser

Entnahmedatum/-zeit:

2024-01-09 10:10

Art der Probennahme:

Stichprobe DIN ISO

Untersuchungsende:

2024-01-30

5667-5, DIN ISO 19458

| Parameter | Dimension | Messwert | Grenzwert | Prüfverfahren |
|---|-----------|------------|-----------|-------------------------------|
| Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil I | | | | |
| Bromat | mg/l | < 0,0025 | 0,01 | DIN EN ISO 15061:2001-12 |
| Chrom | mg/l | < 0,0005 | 0,025 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Cyanid gesamt | mg/l | < 0,005 | 0,05 | DIN 38405-13:2011-04 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | < 0,001 | 0,003 | DIN 38407-43:2014-10 |
| Fluorid | mg/l | < 0,1 | 1,5 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
| Nitrat | mg/l | 12 | 50 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
| 2,6-Dichlorbenzamid * (nrM) | mg/l | < 0,000025 | 0,003 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Summe PBW ges. | mg/l | < 0,000025 | 0,0005 | berechnet |
| Atrazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Bromazil * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Desethylatrazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Desethylterbutylazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Desisopropylatrazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Hexazinon * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Metalaxyl * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Metazachlor * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Metolachlor * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Propazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Simazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Terbutylazin * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Bentazon * | mg/l | < 0,000025 | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
| Quecksilber | mg/l | < 0,0001 | 0,001 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Selen | mg/l | < 0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Summe Tri-/Tetrachlorethen | mg/l | < 0,0010 | 0,01 | berechnet |
| Tetrachlorethen | mg/l | < 0,001 | | DIN 38407-43:2014-10 |
| Trichlorethen | mg/l | < 0,001 | | DIN 38407-43:2014-10 |
| Uran | mg/l | < 0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2 Teil II | | | | |
| Antimon | mg/l | < 0,001 | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Arsen | mg/l | < 0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |



Probennummer: 231221/0028 216024-ON-0003

Objekt: Ortsnetz Kuppenheim Niederzone, Rathaus, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Kaltwassereingang

Probenbezeichnung: Trinkwasser **Entnahmedatum/-zeit:** 2024-01-09 10:10

Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO 5667-5, DIN ISO 19458 **Untersuchungsende:** 2024-01-30

| Parameter | Dimension | Messwert | Grenzwert | Prüfverfahren |
|---|-----------|------------|-----------|-----------------------------|
| Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2 Teil II | | | | |
| Benzo(a)pyren | mg/l | < 0,000005 | 0,00001 | DIN 38407-39:2011-09 |
| Blei | mg/l | < 0,001 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Cadmium | mg/l | < 0,0003 | 0,003 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Kupfer | mg/l | 0,008 | 2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Nickel | mg/l | < 0,002 | 0,02 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 | DIN EN 26777:1993-04 |
| Summe PAK | mg/l | < 0,00001 | 0,0001 | berechnet |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/l | < 0,00001 | | DIN 38407-39:2011-09 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/l | < 0,00001 | | DIN 38407-39:2011-09 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/l | < 0,00001 | | DIN 38407-39:2011-09 |
| Indeno(1,2,3,cd)pyren | mg/l | < 0,00001 | | DIN 38407-39:2011-09 |
| Summe THM | mg/l | < 0,001 | 0,05 | berechnet |
| Chloroform (Trichlormethan) | mg/l | < 0,001 | | DIN 38407-43:2014-10 |
| Bromdichlormethan | mg/l | < 0,001 | | DIN 38407-43:2014-10 |
| Chlordibrommethan | mg/l | < 0,001 | | DIN 38407-43:2014-10 |
| Bromoform (Tribrommethan) | mg/l | < 0,001 | | DIN 38407-43:2014-10 |
| Vinylchlorid | mg/l | < 0,0005 | 0,0005 | DIN 38407-43:2014-10 |
| Indikatorparameter TrinkwV Anl. 3 Teil I | | | | |
| Aluminium | mg/l | 0,02 | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Ammonium | mg/l | < 0,05 | 0,5 | DIN 38406-5:1983-10 |
| Calcitlösekapazität | mg/l | -6,5 | 5 | DIN 38404-10:2012-12 |
| Bewertungstemperatur der Calcitlösekapazität | °C | 9,8 | | DIN 38404-4:1976-12 |
| pH-Wert (Berechnung der Calcitlösekapazität) | | 7,90 | | DIN EN ISO 10523:2012-04 |
| Sättigungs-pH ² | | 7,70 | | berechnet |
| Chlorid | mg/l | 19 | 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
| Eisen | mg/l | < 0,02 | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Färbung (SAK 436nm) | 1/m | < 0,1 | 0,5 | DIN EN ISO 7887:2012-04 |
| Geschmack | | ohne | | DIN EN 1622:2006-10, Anh. C |



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14210-01-00

Probennummer: 231221/0028 216024-ON-0003
Objekt: Ortsnetz Kuppenheim Niederzone, Rathaus, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Kaltwassereingang
Probenbezeichnung: Trinkwasser **Entnahmedatum/-zeit:** 2024-01-09 10:10
Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO **Untersuchungsende:** 2024-01-30
 5667-5, DIN ISO 19458

| Parameter | Dimension | Messwert | Grenzwert | Prüfverfahren |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------------|
| Indikatorparameter TrinkwV Anl. 3 Teil I | | | | |
| Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Natrium | mg/l | 11 | 200 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| TOC | mg/l | 0,64 | | DIN EN 1484:2019-04 |
| Sulfat | mg/l | 32 | 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
| Trübung | NTU | 0,10 | 1 | DIN EN ISO 7027-1:2016-11 |
| Ergänzende Parameter gemäß TrinkwV | | | | |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,81 | | DIN 38409-7:2005-12 |
| Temperatur bei Bestimmung der Säurekapazität bis pH 4,3 | °C | 18,4 | | DIN 38404-4:1976-12 |
| Basenkapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,05 | | DIN 38409-7:2005-12 |
| Temperatur bei Bestimmung der Basenkapazität bis pH 8,2 | °C | 14,3 | | DIN 38404-4:1976-12 |
| Härtebereich ² | | mittel | | berechnet |
| Gesamthärte ² | °dH | 10,5 | | berechnet |
| Gesamthärte ² | mmol/l | 1,9 | | berechnet |
| Calcium | mg/l | 62 | | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Kalium | mg/l | 1,4 | | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
| Magnesium | mg/l | 8,2 | | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |

Beurteilung

Die Probe erfüllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell geltenden Fassung.

Gemäß des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes in der aktuell geltenden Fassung ist das Wasser dem Härtebereich MITTEL zuzuordnen, dies entspricht dem Bereich von 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH bis 14,0 °dH).

Kooperationslabor: Institut Dr. Lörcher und Partner mbB Handelschemiker, Martin-Luther-Str. 26, 71636 Ludwigsburg.



* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor
iPN: interner Probennehmer

² Nicht akkreditiertes Prüfverfahren.
ePN: externer eingebundener Probennehmer

Alexandre Scheid
(Laborleitung SWW-Labor)

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.