



Barrierefreiheit

Mit diesen Prüfungen wirst du auf Möglichkeiten hingewiesen, [mit denen du die Barrierefreiheit deiner Web-App verbessern kannst](#). Durch die automatische Erkennung werden nicht alle Probleme erkannt. Auch die Barrierefreiheit deiner Web-App kann damit nicht garantiert werden, weshalb [manuelle Tests](#) empfohlen werden.

KONTRAST

-  Das Kontrastverhältnis von Hintergrund- und Vordergrundfarben ist nicht ausreichend. 

Anhand dieser Möglichkeiten kannst du die Lesbarkeit deiner Inhalte verbessern.

ARIA

- ☐ ARIA-IDs sind eindeutig 

Anhand dieser Möglichkeiten kannst du die Nutzung von ARIA in deiner Anwendung verbessern, wovon Nutzer von Hilfstechnologien wie Screenreadern unter Umständen profitieren.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE ZUR MANUELLEN ÜBERPRÜFUNG (10)

Diese Prüfungen sind für Bereiche vorgesehen, für die automatische Testtools nicht geeignet sind. Weitere Informationen findest du in unserem Leitfaden zur [Durchführung einer Prüfung auf Barrierefreiheit](#).

BESTANDENE PRÜFUNGEN (27)

NICHT ZUTREFFEND (28)

- ☐ `[accesskey]`-Werte sind eindeutig 
- ☐ `button`-, `link`- und `menuitem`-Elemente haben zugängliche Namen 
- ☐ ARIA-Eingabefelder haben zugängliche Namen 
- ☐ ARIA `meter`-Elemente haben zugängliche Namen 
- ☐ ARIA `progressbar`-Elemente haben zugängliche Namen 
- ☐ Die Elemente mit einer ARIA-`[role]`, deren untergeordnete Elemente eine bestimmte `[role]` enthalten müssen, haben alle erforderlichen untergeordneten Elemente. 
- ☐ `[role]`-Elemente sind ihren jeweils erforderlichen übergeordneten Elementen untergeordnet 
- ☐ Elemente mit dem Attribut „`role=text`“ haben keine fokussierbaren Nachfolgerelemente. 
- ☐ ARIA-Ein-/Aus-Schaltflächen haben zugängliche Namen 
- ☐ ARIA `tooltip`-Elemente haben zugängliche Namen 
- ☐ ARIA `treeitem`-Elemente haben zugängliche Namen 
- ☐ Die Seite enthält eine Überschrift, einen Link zum Überspringen oder einen Landmark-Bereich 
- ☐ `<dl>`-Elemente enthalten ausschließlich Gruppen aus `<dt>`- und `<dd>`-Elementen sowie `<script>`-, `<template>`- oder `<div>`-Elemente, die richtig angeordnet sind. 
- ☐ Definitionistenelemente sind in `<dl>`-Elemente eingefasst 
- ☐ Kein Formularfeld hat mehrere Labels 
- ☐ `<frame>`- oder `<iframe>`-Elemente verfügen über einen Titel 
- ☐ Das `<html>`-Element hat ein `[xml:lang]`-Attribut mit derselben Basissprache wie das `[lang]`-Attribut. 
- ☐ Eingabeschaltflächen haben erkennbaren Text. 
- ☐ `<input type="image">`-Elemente haben `[alt]`-Text 
- ☐ Dieses Dokument verwendet `<meta http-equiv="refresh">` nicht 
- ☐ `<object>`-Elemente haben alternativen Text 
- ☐ `select`-Elemente haben zugehörige `label`-Elemente. 
- ☐ Sprunglink sind fokussierbar. 
- ☐ Tabellen haben unterschiedliche Inhalte im Zusammenfassungsattribut und in „`<caption>`“. 
- ☐ Zellen in einem "`<table>`"-Element, die das Attribut "`[headers]`" enthalten, verweisen auf Zellen in derselben Tabelle. 
- ☐ Für `<th>`-Elemente und Elemente mit `[role="columnheader"]`/`[role="rowheader"]` sind Datenzellen vorhanden, die sie beschreiben. 
- ☐ `[lang]`-Attribute weisen einen gültigen Wert auf 
- ☐ `<video>`-Elemente enthalten ein `<track>`-Element mit `[kind="captions"]` 