



SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

 eneRegio GmbH
 Rastatterstraße 14/16
 76461 Muggensturm

 SchwarzwaldWASSER Labor GmbH
 Moritzenmatten 21
 77815 Bühl
 Tel 07223 287872-0
 Fax 07223 287872-25
 Mail info@sww-labor.de

Prüfbericht

21.07.2026

Auftragsnummer:	2607/0155	Prüfbericht Version:	1
Untersuchungsbeginn:	2026-07-07	Probennehmer:	Frau Arnoldo iPN
Auftragsart:	Untersuchung nach Trinkwasserverordnung		

Probennummer:	260703/0116	216024-ON-0005
Objekt:	Ortsnetz Kuppenheim Hochzone, Stadtwaldstraße 29, 76456 Kuppenheim	
Entnahmestelle/EDV-Nummer:	Druckminderschacht Hochzone Kuppenheim, Zapfhahn	
Probenbezeichnung:	Trinkwasser	Entnahmedatum/-zeit: 2026-07-07 12:10
Art der Probennahme:	DIN ISO 5667-5:2011-02	Untersuchungsende: 2026-07-21

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
<u>Vor Ort Parameter</u>				
Entnahme nach Zweck		a		DIN EN ISO 19458:2006-12
Trübung, qualitativ ²		klar		
Färbung, qualitativ		farblos		DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Temperatur bei Entnahme	°C	19,8		DIN 38404-4:1976-12
pH-Wert		7,90	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523:2012-04
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	376	2.790	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff	mg O ₂ /l	9,5		DIN ISO 17289:2014-12
Sauerstoffsättigungsindex	%	106		DIN ISO 17289:2014-12
<u>Mikrobiologische Parameter</u>				
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 Abs. 3
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §43 Abs. 3
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
<u>Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil I</u>				
Benzol	mg/l	< 0,0005	0,001	DIN 38407-43:2014-10

Auftragsnummer: 2607/0155

Probennummer: 260703/0116

Seite 1 von 6

**Probennummer:****260703/0116**

216024-ON-0005

Objekt:

Ortsnetz Kuppenheim Hochzone, Stadtwaldstraße 29, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer:

Druckminderschacht Hochzone Kuppenheim, Zapfhahn

Probenbezeichnung:

Trinkwasser

Entnahmedatum/-zeit: 2026-07-07 12:10

Art der Probenahme:

DIN ISO 5667-5:2011-02

Untersuchungsende: 2026-07-21

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil I				
Bor	mg/l	< 0,10	1	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Bromat	mg/l	< 0,0025	0,01	DIN EN ISO 15061:2001-12
Chrom	mg/l	< 0,0005	0,025	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Cyanid gesamt	mg/l	< 0,005	0,05	DIN 38405-13:2011-04
1,2-Dichlorethan	mg/l	< 0,001	0,003	DIN 38407-43:2014-10
Fluorid	mg/l	< 0,1	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	11	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
2,6-Dichlorbenzamid * (nrM)	mg/l	< 0,000025	0,003	DIN 38407-36:2014-09
Summe PBW ges. ²	mg/l	< 0,000025	0,0005	berechnet
Atrazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Bromazil *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Desethylterbutylazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Propazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Simazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Bentazon *	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36:2014-09
Summe PFAS-20 ²	mg/l	0,000025	0,0001	berechnet
Summe PFAS-4 (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS) ²	mg/l	0,000002		berechnet
PFBA - Perfluorbutansäure*	mg/l	0,000007		DIN 38407-42:2011-03
PFPeA - Perfluorpentansäure*	mg/l	0,000008		DIN 38407-42:2011-03
PFHxA - Perfluorhexansäure*	mg/l	0,000004		DIN 38407-42:2011-03
PFHpA - Perfluorheptansäure*	mg/l	0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFOA - Perfluoroctansäure*	mg/l	0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFNA - Perfluorononansäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFDA - Perfluordecansäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFUnA - Perfluorundecansäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03



Probennummer: 260703/0116 216024-ON-0005

Objekt: Ortsnetz Kuppenheim Hochzone, Stadtwaldstraße 29, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Druckminderschacht Hochzone Kuppenheim, Zapfhahn

Probenbezeichnung: Trinkwasser **Entnahmedatum/-zeit:** 2026-07-07 12:10

Art der Probennahme: DIN ISO 5667-5:2011-02 **Untersuchungsende:** 2026-07-21

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2, Teil I				
PFDaA - Perfluordodecansäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFTTrDA - Perfluortridecansäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFBS - Perfluorbutansulfonsäure*	mg/l	0,000004		DIN 38407-42:2011-03
PFPeS - Perfluorpentansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFHxS - Perfluorhexansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFHpS - Perfluorheptansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFOS - Perfluoroctansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFNS - Perfluoronansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFDS - Perfluordecansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFUnDS - Perfluorundecansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFDaDS - Perfluordodecansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
PFTTrDS - Perfluortridecansulfonsäure*	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42:2011-03
Quecksilber	mg/l	< 0,0001	0,001	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Selen	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Summe Tri-/Tetrachlorethen ²	mg/l	< 0,0010	0,01	berechnet
Tetrachlorethen	mg/l	< 0,001		DIN 38407-43:2014-10
Trichlorethen	mg/l	< 0,001		DIN 38407-43:2014-10
Uran	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2 Teil II				
Antimon	mg/l	< 0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Arsen	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Benzo(a)pyren	mg/l	< 0,000005	0,00001	DIN 38407-39:2011-09
Bisphenol A	mg/l	< 0,0005	0,0025	DIN EN ISO 18857-2:2012-01
Blei	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Cadmium	mg/l	< 0,0003	0,003	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Kupfer	mg/l	< 0,005	2	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Nickel	mg/l	< 0,002	0,02	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Nitrit	mg/l	< 0,02	0,5	DIN EN 26777:1993-04

**Probennummer:****260703/0116**

216024-ON-0005

Objekt:

Ortsnetz Kuppenheim Hochzone, Stadtwaldstraße 29, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer:

Druckminderschacht Hochzone Kuppenheim, Zapfhahn

Probenbezeichnung:

Trinkwasser

Entnahmedatum/-zeit:

2026-07-07 12:10

Art der Probennahme:

DIN ISO 5667-5:2011-02

Untersuchungsende:

2026-07-21

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Chem. Parameter TrinkwV Anlage 2 Teil II				
Summe PAK ²	mg/l	< 0,00001	0,0001	berechnet
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	< 0,00001		DIN 38407-39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	< 0,00001		DIN 38407-39:2011-09
Benzo(ghi)perylene	mg/l	< 0,00001		DIN 38407-39:2011-09
Indeno(1,2,3,cd)pyren	mg/l	< 0,00001		DIN 38407-39:2011-09
Summe THM ²	mg/l	< 0,001	0,05	berechnet
Chloroform (Trichlormethan)	mg/l	< 0,001		DIN 38407-43:2014-10
Bromdichlormethan	mg/l	< 0,001		DIN 38407-43:2014-10
Chlordibrommethan	mg/l	< 0,001		DIN 38407-43:2014-10
Bromoform (Tribrommethan)	mg/l	< 0,001		DIN 38407-43:2014-10
Vinylchlorid	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN 38407-43:2014-10
Indikatorparameter TrinkwV Anl. 3 Teil I				
Aluminium	mg/l	0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Ammonium	mg/l	< 0,05	0,5	DIN 38406-5:1983-10
Calcitlösekapazität	mg/l	-7,6	5	DIN 38404-10:2012-12
Bewertungstemperatur der Calcitlösekapazität	°C	19,8		DIN 38404-4:1976-12
pH-Wert (Berechnung der Calcitlösekapazität)		7,96		DIN EN ISO 10523:2012-04
Sättigungs-pH ²		7,64		berechnet
Chlorid	mg/l	15	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Eisen	mg/l	< 0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Färbung (SAK 436nm)	1/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Mangan	mg/l	< 0,005	0,05	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Natrium	mg/l	11	200	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
TOC	mg/l	0,58		DIN EN 1484:2019-04
Sulfat	mg/l	26	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Trübung	NTU	0,43	1	DIN EN ISO 7027-1:2016-11
Ergänzende Parameter gemäß TrinkwV				


Probennummer: 260703/0116

216024-ON-0005

Objekt: Ortsnetz Kuppenheim Hochzone, Stadtwaldstraße 29, 76456 Kuppenheim
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Druckminderschacht Hochzone Kuppenheim, Zapfhahn
Probenbezeichnung: Trinkwasser **Entnahmedatum/-zeit:** 2026-07-07 12:10
Art der Probennahme: DIN ISO 5667-5:2011-02 **Untersuchungsende:** 2026-07-21

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Ergänzende Parameter gemäß TrinkwV				
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,71		DIN 38409-7:2005-12
Temperatur bei Bestimmung der Säurekapazität bis pH 4,3	°C	20,0		DIN 38404-4:1976-12
Basenkapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,05		DIN 38409-7:2005-12
Temperatur bei Bestimmung der Basenkapazität bis pH 8,2	°C	18,7		DIN 38404-4:1976-12
Härtebereich ²		mittel		berechnet
Gesamthärte ²	°dH	8,9		berechnet
Gesamthärte ²	mmol/l	1,6		berechnet
Calcium	mg/l	52		DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Kalium	mg/l	3,5		DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Magnesium	mg/l	7,1		DIN EN ISO 17294-2:2024-12

Beurteilung

Die Probe erfüllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell geltenden Fassung.

Gemäß des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes in der aktuell geltenden Fassung ist das Wasser dem Härtebereich MITTEL zuzuordnen, dies entspricht dem Bereich von 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH bis 14,0 °dH).

Kooperationslabor: Institut Dr. Lörcher und Partner mbB Handelschemiker, Martin-Luther-Str. 26, 71636 Ludwigsburg (D-PL-14374-01-00).



* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor
iPN: interner Probennehmer

² Nicht akkreditiertes Prüfverfahren.
ePN: externer eingebundener Probennehmer

Freigabe durch
Alexandre Scheid (Laborleitung) 21.07.2026

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.